

Габариты обрабатываемых деталей

Макс. диаметр обработки, мм	110
Макс. длина обработки, мм	120
Макс. диаметр над станиной, мм	230
Макс. диаметр над суппортом, мм	125
Макс. длина заготовки, мм	200

Станина и направляющие

Тип станины	Станина из чугуна
Твердость направляющих станины	HRC 54
Направляющие по оси Z	Скольжения
Направляющие по оси X	Скольжения

Система управления и сервоприводы

Стойка управления	GSK 980TDI
Серводвигатели	GSK

Шпиндель

Максимальное проходное отверстие шпинделя, мм	41
Максимальный калиброванный пруток, мм	40
Торец шпинделя	A2-5 - механика
Патрон, мм	150, механический 3-х кулачковый
Скорость вращения	150 - 2500 об/мин

Перемещение и скорость подачи

Ход по оси X, мм	300
Ход по оси Z, мм	320
X,Z ускоренная подача , м/мин	8/10

Инструмент

Размер инструмента, мм	16 x 16
Квадратный резцедержатель 3 шт.	2 шт.
Задняя бабка	Ручная
Ход пиноли задней бабки, мм	50
Конус	MT4

Двигатель

Тип двигателя	Серво двигатель
Мощность двигателя, кВт	3

Габаритные размеры

Длина, мм	1480
Ширина, мм	1100
Высота, мм	1650
Вес, кг	850